

平成27年1月22日

お客様各位

ダウ化工株式会社  
マーケティング部

## スタイロフォーム™製品表示変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は、弊社製品につきまして格別のご愛用を賜り厚くお礼申し上げます。  
さて、このたび平成25年12月に開始した建材トップランナー制度に伴い、「スタイロフォーム」の製品表示につきまして、下記のとおり変更させて頂きたくご案内申し上げます。  
ご査収の上ご理解を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

### 実施時期

平成27年2月生産分より順次実施いたします。  
※ご購入時期・数量により変更前後の製品が混在する場合があります。

### 変更内容

変更前(例)

TC0307071 A-XPS-B-3b F☆☆☆☆ ノンフロ  
**スタイロエース-Ⅱ**  
グリーン購入法適合製品 寸法(mm):25×910×1,820 1206 1401  
火気厳禁 Dow ダウ化工

変更後(例)

建材トップランナー制度対象製品 平成34年度目標値 TC0112008 A-XPS-B-3b  
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 熱伝導率0.028W/(m・K) F☆☆☆☆ グリーン購入法適合製品  
Dow WORLDWIDE PARTNER **スタイロエース-Ⅱ**  
火気厳禁 14111419P 25×910×1,820 ダウ化工株式会社

## 印刷変更の概要

- 1) トップランナー制度が適用される製品を製造する事業者に対して、平成 34 年度に製造される断熱材の熱損失防止性能(熱伝導率)について、出荷面積により加重平均した熱伝導率数値が、 $0.03232\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ を上回らない様にする事が義務付けられました。  
つきましては平成 27 年 7 月 1 日より以下項目の表示が義務付けられる為、これに準拠した印刷内容に変更いたします。
  - ① 品名又は形名…(例)「スタイロエース<sup>TM</sup>-II」
  - ② 区分名「押出法ポリスチレンフォーム断熱材」
  - ③ 熱損失防止性能「熱伝導率  $0.028\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 」…品種により異なる数値
  - ④ 熱損失防止建築材料製造事業者等の氏名又は名称「ダウ化工株式会社」
- 2) 「建材トップランナー制度対象製品」を PR する表示を行います。
  - ① 「建材トップランナー制度対象製品」
  - ② 「平成 34 年度目標値  $0.03232\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 」(目標値は全品種共通)
- 3) ザ・ダウ・ケミカル・カンパニーは、オリンピックの WORLD WIDE PARTNER 契約を締結しております。2020 年東京オリンピックに対して、ダウ・ケミカルグループとして、サポートして参る所存であり、オリンピックを盛り上げるべく、製品印刷に表示を追加いたします。

以上

<sup>TM</sup> : ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー／ダウ化工株式会社商標