

JIS 表示の変更例

スタイロフォーム IB			
(変更前)JIS A 9511 A-XPS-B-1b/ JIS A 9521 XPS1bC			
建材トップランナー制度対象製品 平成34年度目標値 0.03232W/(m・K) グリーン購入法適合製品 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 熱伝導率 0.036W/(m・K) ㊦TC0307071 A-XPS-B-1b JIS A 9521 XPS1bC F ☆☆☆☆ λ36 R 1.4 50×910×1,820   WORLDWIDE PARTNER 火気厳禁 ノンフロン 1 7 0 2 1 0 0 0 J  タウ化工株式会社			
(変更後)JIS A 9521 XPS1bC			
建材トップランナー制度対象製品 平成34年度目標値 0.03232W/(m・K) グリーン購入法適合製品 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 熱伝導率 0.036W/(m・K) ㊦TC0307071 JIS A 9521 XPS1bC F ☆☆☆☆ R 1.4 50×910×1,820   WORLDWIDE PARTNER 火気厳禁 ノンフロン 1 7 1 0 1 0 0 0 J  タウ化工株式会社			

JIS 表示の変更例

スタイロフォーム B2			
(変更前)JIS A 9511 A-XPS-B-2b/ JIS A 9521 XPS2bA			
建材トップランナー制度対象製品 平成34年度目標値 0.03232W/(m・K) グリーン購入法適合製品 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 熱伝導率 0.034W/(m・K) ㊦TC0307071 A-XPS-B-2b JIS A 9521 XPS2bA F ☆☆☆☆ λ34 R 1.5 50×910×1,820  WORLDWIDE PARTNER  火気厳禁 ノフロン 1 7 0 2 1 0 0 0 J 旭化成株式会社			
(変更後)JIS A 9521 XPS2bA			
建材トップランナー制度対象製品 平成34年度目標値 0.03232W/(m・K) グリーン購入法適合製品 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 熱伝導率 0.034W/(m・K) ㊦TC0307071 JIS A 9521 XPS2bA F ☆☆☆☆ R 1.5 50×910×1,820  WORLDWIDE PARTNER  火気厳禁 ノフロン 1 7 1 0 1 0 0 0 J 旭化成株式会社			

JIS 表示の変更例

スタイロエース-II	
(変更前)JIS A 9511 A-XPS-B-3b/ JIS A 9521 XPS3bA	
建材トップランナー制度対象製品 平成34年度目標値 0.03232W/(m・K) グリーン購入法適合製品 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 熱伝導率 0.028W/(m・K) ㊦TC0307071 A-XPS-B-3b JIS A 9521 XPS3bA F☆☆☆☆ λ28 R 1.8 50×910×1,820  WORLDWIDE PARTNER スタイロエース-IITM 火気厳禁 ノンフロン 1 7 0 2 1 0 0 0 J タウ化工株式会社	
(変更後)JIS A 9521 XPS3bA	
建材トップランナー制度対象製品 平成34年度目標値 0.03232W/(m・K) グリーン購入法適合製品 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 熱伝導率 0.028W/(m・K) ㊦TC0307071 JIS A 9521 XPS3bA F☆☆☆☆ R 1.8 50×910×1,820  WORLDWIDE PARTNER スタイロエース-IITM 火気厳禁 ノンフロン 1 7 1 0 1 0 0 0 J タウ化工株式会社	

JIS 表示の変更例

スタイロフォーム EK-II (幅 605×長さ 910mm 品)	
(変更前)JIS A 9511 A-XPS-B-3b/ JIS A 9521 XPS3bA	
建材トップランナー制度対象製品 平成34年度目標値 0.03232W/(m・K) グリーン購入法適合製品 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 熱伝導率 0.028W/(m・K) ㊦TC0307071 A-XPS-B-3b JIS A 9521 XPS3bA F ☆☆☆☆ λ28 R 1.8 50×605×910  スタイロフォーム™ EK-II WORLDWIDE PARTNER 火気厳禁 ノフロン 1 7 0 2 1 0 0 0 J タウ化工株式会社	
(変更後)JIS A 9511 XPS3bA	
グリーン購入法適合製品 ㊦TC0307071 JIS A 9511 XPS3bA F ☆☆☆☆ 50×605×910  スタイロフォーム™ EK-II WORLDWIDE PARTNER 火気厳禁 ノフロン 1 7 1 0 1 0 0 0 J タウ化工株式会社	

JIS 表示の変更例

スタイロフォーム EK-II (幅 605×長さ 910mm 製品以外)	
(変更前)JIS A 9511 A-XPS-B-3b/ JIS A 9521 XPS3bA	
建材トップランナー制度対象製品 平成34年度目標値 0.03232W/(m・K) グリーン購入法適合製品 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 熱伝導率 0.028W/(m・K) ㊦TC0307071 A-XPS-B-3b JIS A 9521 XPS3bA F ☆☆☆☆ λ28 R 1.8 50×910×1,820  スタイロフォーム™ EK-II WORLDWIDE PARTNER 火気厳禁 ノフロン 1 7 0 2 1 0 0 0 J タウ化工株式会社	
(変更後)JIS A 9521 XPS3bA	
建材トップランナー制度対象製品 平成34年度目標値 0.03232W/(m・K) グリーン購入法適合製品 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 熱伝導率 0.028W/(m・K) ㊦TC0307071 JIS A 9521 XPS3bA F ☆☆☆☆ R 1.8 50×910×1,820  スタイロフォーム™ EK-II WORLDWIDE PARTNER 火気厳禁 ノフロン 1 7 1 0 1 0 0 0 J タウ化工株式会社	

JIS 表示の変更例

スタイロフォーム GK-II	
(変更前)JIS A 9511 A-XPS-B-3b/ JIS A 9521 XPS3bA	
建材トップランナー制度対象製品 平成34年度目標値 0.03232W/(m・K) グリーン購入法適合製品 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 熱伝導率 0.028W/(m・K) ㊦TC0307071 A-XPS-B-3b JIS A 9521 XPS3bA F☆☆☆☆ λ28 R 1.8 50×910×1,820   スタイロフォーム™ GK-II WORLDWIDE PARTNER 火気厳禁 ノフロン 1 7 0 2 1 0 0 0 J タウ化工株式会社	
(変更後)JIS A 9521 XPS3bAII	
建材トップランナー制度対象製品 平成34年度目標値 0.03232W/(m・K) グリーン購入法適合製品 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 熱伝導率 0.028W/(m・K) ㊦TC0307071 JIS A 9521 XPS3bAII F☆☆☆☆ R 1.8 50×910×1,820   スタイロフォーム™ GK-II WORLDWIDE PARTNER 火気厳禁 ノフロン 1 7 1 0 1 0 0 0 J タウ化工株式会社	